



APPA 51F

Технические данные:

ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. Влажность ≤ 75 %,		APPA 51F	
Измерение силы переменного тока (ACA TRMS)	Пределы измерений Разрешение Погрешность измерений* Полоса частот Коеф-т преобразования Параметры входа Максимальный ток защиты от перегрузки	30/ 300/ 3000 A 0,1 A/ 1 A/ 10 A ± (3.0 % + 5 е.м.р.) 45...500 Гц 100 мВ/1 A, 10 мВ/1 A, 1 мВ/1 A > 1 МОм , ≤100 пФ 3000 A	
Дополнительная погрешность измерения, если измеряемый проводник невозможно расположить по центру петли	35 мм	Область А	Добавить 1,0 %
	50 мм	Область В	Добавить 1,5 %
	60 мм	Область С	Добавить 2,0 %
Общие данные	Тип преобразователя клещей Длина Петли Источник питания батарея Индикатор низкого заряда Макс. диаметр измеряемого провода	Петля Роговского 457 мм 3*1,5 В (AAA) Мигающий LED индикатор ч/з 1 сек 140 мм	
	Условия эксплуатации Температурный коэффициент Габаритные размеры Масса	0 °С ... 50 °С, отн. влажность не более 80 % 0,2 x указанная погрешность/°С (<18 °С или >28 °С), при 50 °С погрешность вывода = 1 % 267 мм x 119.4 мм x 34 мм 260 г	

* - погрешность измерений по переменному току и переменному напряжению нормируются в диапазоне от 5 % до 100 % от предела измерений

