



Регистратор данных testo 174 T

с настенным кронштейном, батареей (2 литиевых элемента CR2032), кабелем для передачи данных USB 2.0 и заводским протоколом калибровки.



Номер заказа 0572 1740 02

Описание продукта

Регистратор данных testo 174 T идеально подходит для эффективного ввода в эксплуатацию, проверки и обслуживания всех систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также для удобной диагностики неисправностей и мониторинга микроклимата в помещениях. Благодаря диапазону измерений от -30 °C до +70 °C он обеспечивает простой и надежный контроль температуры.

Интуитивно понятное считывание данных через USB-C и профессиональное программное обеспечение с функцией экспорта в Excel оптимизируют сбор, анализ и документирование данных, экономя время и помогая обеспечить соблюдение законодательства

Программирование и анализ с помощью мини-регистратора данных о температуре

Вы можете выбрать одну из двух версий программного обеспечения для программирования и считывания данных с регистратора температуры, а также для анализа данных измерений на ПК:

Программное обеспечение ComSoft Basic — доступно для бесплатной загрузки — позволяет быстро запрограммировать регистратор данных о температуре и выполнить простой анализ данных

Программное обеспечение ComSoft Professional — доступно в качестве дополнительной опции — предлагает различные возможности для более детального анализа показаний температуры

Технические данные

Температура - NTC	
Диапазон измерения	От -30 до +70 °C
Точность	±0,5 °C (от -30 до +70 °C)
Разрешение	0,1 °C
Общие технические данные	
Вес	35 г

Общие технические данные	
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Рабочая температура	-30 70 °C
Материал корпуса	Пластик
Каналы	1 внутренний
Цвет прибора	Черный
Стандарты	EN 12830; HACCP International; NSF
Скорость измерения	От 1 минуты до 24 часа
Время автономной работы	500 дней (15-минутный цикл измерения, +25 °C)
Тип батареи	2 литиевые батарейки (CR2032)
Память	16 000 значений измерений
Температура хранения	От -40 до +70 °C