



Установка для хранения элегаза

РХЭ

Установка для хранения элегаза

Оборудование предназначено для хранения элегаза в газообразном и сжиженном состоянии.

Резервуар для хранения элегаза : 300л / 50 Бар = 280кг элегаза, 600л / 50 Бар = 580кг элегаза, 1000л / 50 Бар = 980кг элегаза



- **РХЭ-001** – Резервуар для хранения элегаза 300 л.
- **РХЭ-002** – Резервуар для хранения элегаза 600 л.
- **РХЭ-003** – Резервуар для хранения элегаза 1000 л.

Стандартное оборудование:

- Шаровый клапан DN20
- Элемент шпунтового соединения с пазом DN20
- Манометр NG 100, предохранительный клапан, весы
- Паспорт

Опциональное оборудование:

- Резиновый шланг DN20 (5 м/ 8 м/ 10 м)
- Армированный шланг DN20 (5 м/ 8 м/ 10 м)

| Наименование | РХЭ-001 | РХЭ-002 | РХЭ-003 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Материал | Углеродистая сталь | | |
| Расчетное давление | 5 МПа | | |
| Объем резервуара | 300 л | 600 л | 1000 л |
| Размер: (Д) x (Ш) x (В) мм | 1640 x 720 x 1000 | 1680 x 840 x 1180 | 2420 x 840 x 1400 |
| Вес | 310 кг | 600 кг | 850 кг |
| Электропитание | 230 В перем. тока, 50 Гц | | |

Примечание:

Изготовление шлангов индивидуального исполнения возможно по запросу.