



Регистратор данных testo 174 Н

с настенным кронштейном, батареей (2 литиевых элемента CR2032), кабелем для передачи данных USB 2.0 и заводским протоколом калибровки.

Номер заказа 0572 1741 02

Описание продукта

Регистратор данных testo 174 Н идеально подходит для эффективного ввода в эксплуатацию, проверки и обслуживания всех систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также для удобной диагностики неисправностей и мониторинга микроклимата в помещении. Он надежно фиксирует температуру и влажность в диапазоне от -20 °C до +70 °C, отображает текущие значения и нарушения предельных значений, а также сохраняет до 16 000 показаний. Благодаря удобному программированию и оценке с помощью профессионального программного обеспечения, включая экспорт в Excel и создание отчетов в формате PDF, он обеспечивает точный и удобный мониторинг и документирование.

Программирование и анализ с помощью регистратора данных температуры и влажности

Вы можете выбрать одну из двух версий программного обеспечения для программирования и считывания данных с регистратора температуры, а также для анализа данных измерений на ПК:

Программное обеспечение ComSoft Basic — доступно для бесплатной загрузки — позволяет быстро запрограммировать регистратор данных о температуре и выполнить простой анализ данных

Технические данные

Температура	
Диапазон измерения	От -20 до +70 °C
Точность	±0,5 °C (от -20 до +70 °C)
Разрешение	0,1 °C
Влажность	
Диапазон измерения	От 0 до 100 % относительной влажности
Точность	±3 % относительной влажности (от 2 до 98 % относительной влажности)

Влажность	
	±0,03 % относительной влажности
Разрешение	0,1 % относительной влажности

Общие технические данные	
Вес	35 г
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Рабочая температура	От -20 до +70 °C
Продукт-/ материал корпуса	Пластик
Каналы	2 внутренние
Цвет прибора	Черный
Скорость измерения	1 минута — 24 часа
Время автономной работы	1 год (15-минутный цикл измерения, +25 °C)
Тип батареи	2 литиевые батарейки (CR2032)
Память	16 000 пар значений измерений (16 000T + 16 000H)
Температура хранения	От -40 до +70 °C