

## Mini Series

### Портативный вакуумный насос для откачки воздуха

B078R09 (с шаровым клапаном)

**Рабочее напряжение: 208 - 240 В / 50 - 60 Гц переменного тока**

B078R09S15 (с шаровым клапаном)

**Рабочее напряжение: 110 - 127 В / 60 Гц переменного тока**

B078R19 (с соленоидным клапаном)

**Рабочее напряжение: 208 - 240 В / 50 - 60 Гц переменного тока**

B078R19S15 (с соленоидным клапаном)

**Рабочее напряжение: 110 - 127 В / 60 Гц переменного тока**



### Спецификации:

Габариты: Д 435 мм, Ш 270 мм, В 370 мм
Масса: 29 кг

### Стандартная комплектация:

Вакуумный насос для откачки воздуха 16 м <sup>3</sup> /ч, предельный вакуум < 1 мбар
Шаровой либо соленоидный клапан DN20
Цифровой манометр 0 - 400 мбар
3-метровый соединительный электрокабель
2 руководства по эксплуатации на английском, немецком или французском

### Опциональное оборудование за дополнительную цену:

Устройство для заправки газом SF <sub>6</sub>	<b>3-393-R001</b>
5-метровый резиновый шланг DN8, с фитингом DN8 на одном и фитингом DN20 на другом конце	<b>6-1138-R050</b>
5-метровый резиновый шланг DN20, с фитингом DN8 на одном и фитингом DN20 на другом конце	<b>6-1120-R050</b>
5-метровый резиновый шланг DN20, с фитингом DN20 на обоих концах	<b>6-1017-R050</b>
5-метровый шланг DN8 с металлической оплёткой, фитингом DN8 на одном и фитингом DN20 на другом конце	<b>6-1353-R050</b>
5-метровый шланг DN20 с металлической оплёткой, фитингом DN8 на одном и фитингом DN20 на другом конце	<b>6-1354-R050</b>
5-метровый шланг DN20 с металлической оплёткой, с фитингом DN20 на обоих концах	<b>6-1024-R050</b>
Дополнительное руководство по эксплуатации на диске CD-ROM	<b>6-0004-R213</b>
Алюминиевый транспортировочный кейс	<b>3-781-R024</b>

### Набор запасных принадлежностей:

Набор для обслуживания вакуумного насоса	<b>6-1048-R111</b>
--	--------------------

### Упаковка:

Упаковка для B078R.	<b>3-748-R003-C</b>
---------------------	---------------------