

Карманный стробоскоп

testo 476 – с высокой
световой интенсивностью

Максимальная точность настройки и устойчивости благодаря динамичной шкале с регулировочным приспособлением

Высокая световая интенсивность благодаря энергооптимизированной электронике и мощной ксеноновой лампе

Функция памяти (последнее значение сохраняется при выключении прибора)

Мощный перезаряжаемый блок батареи для 2 часовой непрерывной работы без подключения к сети по всему диапазону частот

Триггерный вход для синхронизации последовательности вспышек (долгосрочное наблюдение)

Гнездо в корпусе для установки на штатив



Карманный стробоскоп testo 476 с высокой световой интенсивностью предназначен для создания видимости замедленного движения при работе с объектами, движущимися с высокой скоростью. Портативный стробоскоп Pocket Strobe™ может измерять и проверять вращение и вибрацию. Прибор позволяет проводить измерения малых объектов, а также объектов, расположенных в труднодоступных местах, не прерывая производственного процесса! Testo 476 идеально подходит для измерения скорости вращения и позволяет проводить оценку состояния частей, движущихся с высокой

скоростью. Переключаемые энергетически мощные электронные устройства и интенсивная ксеноновая лампа обуславливают высокую световую мощность прибора (около 800 Люкс). Функция памяти позволяет сохранять последнее измеренное значение при выключении прибора. Для проведения долгосрочных проверок объектов измерений предусмотрен триггерный вход. Аккумуляторная батарея высокой производительности обеспечивает непрерывную работу в течение, как минимум, 2 часов по всему диапазону частот.

Технические данные / Принадлежности

testo 476

testo 476 карманный портативный стробоскоп для измерения скорости вращения, вкл. транспортировочный кейс, зарядное устройство с 4 сетевыми адаптерами для разных стран и триггерным выходом

Номер заказа **0563 4760**

руб (с НДС) **45 900**



Модель testo 476 внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 48431-11.

Срок действия свидетельства: до 12 декабря 2016 г.
Межповерочный интервал: 1 год.

Тип сенсора

Ксеноновая лампа

Диапазон измерения	+30...+12500 об/мин
Погрешность ±1 цифра	±0.01% от изм. значения
Разрешение	1 об/мин

Общие технические данные

Рабочая температура	0...+40 °C
Размеры	240 x 65 x 50 мм
Вес	415 г
Дисплей	ЖК, 1-строчный, 5-значный
Гарантия	2 года
Подсветка	800 люкс на расст. 20 см
Мощность вспышки	макс. 150 мДж
Продолжительность вспышки	<20 µs
Оттенок света	6000 ... 6500 K
Источник питания	Перезар. аккумулятор
Сетевое напряжение аккумулятора	100...240 В, 50/60 Гц
Тип батареи	Ni-MH перезаряжаемый аккумулятор
Время зарядки батареи	макс. 3,5 ч
Общая защита от разрядки	Да
Защита от перегрузки	Да
Непрерывная подзарядка	Да
Внеш. соед. триггер	0 ... 5 В DTL/TTL совместим.; 3.5 мм/ 1/8
Материал корпуса	АБС
Время работы	1 ч при 30...12,500 об/мин и 23°C (стандарт)
Ресурс импульсной лампы	100 нм. всп.

Подлежит изменению без уведомления.

Принадлежности

№ заказа

Цена

Запасные ксеноновые лампы (2 шт.) для ручного стробоскопа	0554 4760	9 900 руб.
Поверка прибора		
Услуга по организации первичной поверки тахометра (подготовка, переупаковка, отправка в Ростест). Срок исполнения - 3 недели	РТП RPM	3 000 руб.
Услуга по организации срочной первичной поверки тахометра (подготовка, переупаковка, отправка в Ростест). Срок исполнения - 1 неделя	РТП RPM CP	4 500 руб.

ООО "Тэсто Рус"

115054, Москва,

Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1

Телефон: +7 (495) 221-62-13

Факс: +7 (495) 221-62-16

E-mail: info@testo.ru

www.testo.ru