

# Компрессор для элегаза (SF6)

## КЭ-1.6

### Оборудование предназначено для работы с элегазом (SF6)

Компрессор для элегаза типа КЭ — это небольшое устройство, которое подходит для откачивания элегаза и заправки его в распределительное устройство или сосуд под давлением (в зависимости от комплектации). Компрессор сухого режима и работает полностью без масла. Устройство имеет простую структуру и легко в использовании.



#### Основные характеристики:

- Производительность до 1,6 м<sup>3</sup>/ч
- Максимальное конечное давление: 50 бар
- Температура окружающей среды: -10 °С ~ +40 °С
- Относительная влажность: ≤ 85% (Без конденсации)
- Электропитание: 220В, 50 Гц / 380В, 50 Гц
- Мощность: 0,7 кВт
- Стандартные соединения на входе и выходе: DN8
- Размеры (ДхШхВ): 600 x 500 x 500 мм
- Вес: 45 кг

#### Опциональное оборудование:

- ША-8-8-005 - Шланг армированный для элегаза (5 м)
- ША-8-8-105 - Шланг Армированный для подключения к баллону (5 м)
- НПУ-001 - Набор переходников унифицированный

№	Наименование	Комплектация		
		Компрессор	УЗГ-110	УЗГ-130
1	КЭ-1.6-001	■	-	-
2	КЭ-1.6-002	■	■	-
3	КЭ-1.6-003	■	-	■

#### Примечание:

Другие исполнения доступны по запросу. Внешний вид может отличаться.