

Вакуумный компрессор (SF6)


ВК

Оборудование предназначено для работы с элегазом (SF6)

Безмасляный вакуумный компрессор ВК предназначен для элегаза, поэтому работают без помощи масла, таким образом можно избежать загрязнения элегаза.

Когда давление в ячейке приблизится к атмосферному, включается вакуумный компрессор. Он выкачивает элегаз из ячейки и подает его на компрессор для дальнейшей заправки в баллоны. Вакуумный компрессор работает в паре с компрессором.

Вакуумный компрессор позволяет производить откачивание газа до абсолютного давления P_a менее 1 мбар.



Основные характеристики:

- Автоматическое управление
- Размеры: 570 x 480 x 490 мм
- Давление на входе 10 бар
- Вакуум < 1 мбар
- Рабочее напряжение: 220 В / 50 Гц
- Мощность: 0,6 кВт

Опциональное оборудование:

- Резиновый шланг DN20
- Армированный шланг DN20
- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)

| № | Наименование | Комплектация | |
|---|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | Производительность, м ³ /ч | Конечный вакуум, мбар |
| 1 | ВК-3,6 | 3,6 | 1 |
| 1 | ВК-7,2 | 7,2 | 1 |

Примечание:

Другие исполнения доступны по запросу. Внешний вид может отличаться.