

Мобильная установка вакуумного насоса



УВМ-100

Вакуумный насос

Оборудование предназначено для откачивания воздуха

На устройстве УВМ-100 установлен вакуумный насос, позволяющий откачать воздух из объема электротехнического оборудования до абсолютного давления < 1 мбар для предотвращения образования воздушно-газовой смеси в процессе заполнения газом (элегаз, азот, хладон). Контроль вакуума производится с помощью цифрового электронного вакуумметра.



Технические параметры:

- Вакуумный насос
- Вакуум < 1 мбар
- Рабочее напряжение: 380 В / 50 Гц

Стандартное оборудование:

- Вакуумный насос 100 м³/час. Конечный вакуум < 1 мбар
- Соединение на входе DN20 – 2шт.
- Цифровой вакуумметр (0 – 100 мбар)
- Ящик для шлангов и инструмента
- Паспорт-инструкция

Опциональное оборудование:

- Резиновый шланг DN20
- Резиновый шланг DN20/DN8
- Армированный шланг DN20
- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)

	Наименование	Комплектация	
		Шаровый кран	Электромагнитный клапан
1	УВМ-100-001	■	-
2	УВМ-100-002	-	■

Примечание:

Другие исполнения доступны по запросу. Внешний вид может отличаться.