

Детекторы элегаза

Для быстрого отслеживания малых утечек элегаза

3-033-R002

SF₆-LeakPointer (Указатель утечки элегаза)

Беспроводное устройство с питанием от аккумуляторов измеряет по семи уровням чувствительности в течение короткого времени. Даже после обнаружения больших утечек устройство быстро возвращается в нулевое состояние.

С указателем утечки легко работать с помощью одной руки. Утечки могут быть легко обнаружены с помощью хорошо видимого светодиодного дисплея или звукового сигнала (его можно отключить). Возможна непрерывная работа устройства.



- Короткое время отклика
- Быстрый «Сброс»
- Обнаружение утечек до 5 г / год
- Удобная работа одной рукой
- Работа от аккумуляторов (с проверкой емкости)
- Температурная компенсация

3-033-R002

SF₆-LeakPointer (Указатель утечки элегаза)

Технические данные:

Размеры с футляром: Ш 65 мм, В 229 мм, Г 65 мм
Вес с футляром и аксессуарами: 560 г
Питание: 2 x 1,5 В от щелочных аккумуляторов С LR14 (не входят в комплект поставки)
Принцип измерения: ионизация высокого напряжения
Чувствительность: 5г элегаза / год
Рабочая температура: от 0 °С до +52 °С
Окружающая влажность: макс. 90% относительной влажности, без конденсации во время работы
Время отклика T90: прибл. 1 секунда
Время сброса: прибл. 1 секунда
Индикация: 7 светодиодных индикаторов диапазона измерения и акустический сигнал (отсоединяемый)
Длина датчика: 355 мм

Стандартное оборудование:

Чехол
Запасной датчик
1 руководство пользователя (многоязычное) на CD-ROM

Дополнительные аксессуары за дополнительную плату:

Комплект запасных датчиков (3 шт.)	5002016
Запасной футляр	5010354
Дополнительное руководство по эксплуатации на CD-ROM	6-0004-R213

Упаковка:

Упаковка для 3-033-R002	6-0004-R039
-------------------------	-------------