ТЕТРОН
ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 110461

ТЕТРОН УПУ-5АС-200 Универсальная пробойная установка 5кВ АС



Описание

ТЕТРОН УПУ-5АС-200 — профессиональная пробойная установка для испытания электрической прочности изоляции **переменным напряжением до 5 кВ**. Максимальный контролируемый ток утечки составляет **200 мА**, выходная мощность — **1000 ВА**. Прибор позволяет плавно регулировать напряжение, задавать порог срабатывания по току утечки и устанавливать продолжительность испытания.

Раздельные цифровые индикаторы обеспечивают одновременный контроль напряжения, тока и таймера. Световая и звуковая сигнализация предупреждает о превышении установленного порога. Установка в настольном корпусе подходит для испытаний кабелей, электрооборудования, диэлектриков и компонентов. В комплекте поставляются паспорт изделия с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Испытательное напряжение	переменное (АС)
Диапазон выходного напряжения (АС)	0–5 кВ
Максимальный ток утечки (АС)	200 мА
Выходная мощность (АС)	1000 ВА
Регулировка напряжения	плавная, ручная
Установка тока утечки	плавная, ручная
Таймер	от 0,0 до 999 секунд
Дисплей	отдельные дисплеи для отображения напряжения, тока и времени испытания
Сигнализация	световая и звуковая при превышении установленного тока утечки
Индикация	высокое напряжение, проведение испытания, пробой или ошибка
Питание	однофазная сеть 220 В ±10 %, 50 Гц
Условия эксплуатации	температура 0–40 °С, влажность до 75 %
Условия хранения	температура −10–50 °С, влажность до 70 %
Исполнение	настольное, металлический корпус
Габаритные размеры	407 × 193 × 378 мм (Ш × В × Г)
Масса	24 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-004-48526697-2018

Комплектность

	Пробойная установка	Кол-во: 1
	Высоковольтный пробник	Кол-во: 1
	Кабель измерительный токовый	Кол-во: 1
	Сетевой кабель	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1